



Descripción & Características:

- Este termómetro provee una lectura económica y precisa de superficies en caños o tuberías de 1/2" (12.5mm) a 4" (100mm)
- Clamp-on con resortes de acero
- Escala dual (°F & °C)
- Disponible en 3 rangos
- Fácil instalación
- Cumple con la normativa ASME B40.200
- 5 años de garantía

Aplicaciones:

- Medición de la temperatura superficial de caños o tuberías en calefacción, ventilación, aire acondicionado, aguas residuales, procesos industriales

Especificaciones

Carátula	2.5" (63mm) aluminio con escritura negra
Carcasa	Acero dulce
Lente	Plexiglass
Aro	Acero plateado cromado
Elemento Sensor	Espiral bimetálico
Aguja	Aluminio pintado de negro
Índice de Protección por Encima del Rango	±25% de fondo de escala
Temperatura Ambiente/Procesos	-40°F a 390°F (-40°C a 200°C)
Exactitud	±3% de fondo de escala
Índice de Protección	IP52

Códigos de orden (los productos en negrita se encuentran normalmente en stock en USA)

Rango	Código
-40°F a 110°F & -40°C a 40°C	TCT166
30°F a 250°F & 0°C a 120°C	TCT167
30°F a 390°F & 0°C a 200°C	TCT168

Otros rangos y conexiones disponibles bajo solicitud

